

PRP-58, PRP-58W

PRP-58 распиливает брёвна любой длины, диаметром до 350 мм. Горизонтальный просвет рамы 580 мм даёт возможность распиливать даже очень толстый брус после предварительном односторонней или двусторонней обрезки на ленточнопильном станке.

Технические данные:	PRP-58	PRP-58W
Горизонтальный просвет рамы	580 мм	580 мм
Вертикальный просвет между валками	350 мм	430 мм
Шаг пилорамы	300 мм	300 мм
Скорость вращения главного вала	330 об./мин	300 об./мин
Рабочая подача	0,5 - 2,5 м/мин	0,5 - 2,5 м/мин
Размеры полотен дл. x шир. x толщина	815 x 70 x 1,6 мм	915 x 80 x 2,0 мм
Наибольшее количество пил	10 шт.	12 шт.
Главный двигатель	15 кВт/400 В (или 11 кВт)	15 кВт/400 В (или 18,5 кВт)
Двигатель подачи	0,75 кВт /400 В	0,75 кВт /400 В
Двигатель гидронасоса	0,75 кВт	0,75 кВт
Двигатель смазочного насоса	0,18 кВт	0,18 кВт
Минимальная толщина распила (доски)	13 мм (9 мм - поштучный монтаж пил)	13 мм
Минимальная длина распиливаемого бревна	1,8 м	1,8 м
Минимальная длина распила со специальной оснасткой	1,2 м	1,2 м
Высота распила бревна над полом	880 мм	880 мм
Высота рельсов над полом	600 мм	600 мм
Зажим вальцов	гидравлический	гидравлический
Габаритные размеры станка	1,20 x 1,70 x выс. 2,10 м	1,20 x 1,70 x выс. 2,20 м
Общая длина комплекса с рельсами	10,00 м	10,00 м
Вес со стандартным оборудованием	3200 кг	3450 кг